TASKI® Jontec Satin & Care

Полироль для пола со средним шелковистым блеском

Описание

Эмульсия для пола, придающая большинству типов гладких и водостойких твердых полов шелковистый блеск. Ее технология обеспечивает превосходную адгезию к большинству полов и обеспечивает превосходную устойчивость к царапинам и загрязнениям. Это позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и повысить производительность.

Основные характеристики

- Образует защитный слой, похожий на шелк
- Прочная и износостойкая защита
- Отличная адгезия к большинству типов напольных покрытий
- Устойчива к скольжению в соответствии с международными стандартами (ASTM D-2047)
- Легко ремонтируется

Преимущества

- Улучшает естественный внешний вид пола, придавая ему шелковистый блеск.
- Превосходная стойкость к потертостям и загрязнениям даже при интенсивном движении
- Подходит для большинства типов полов, таких как виниловые, синтетические, линолеумные, каменные, деревянные и пробковые полы.
- Равномерно распределяется для идеального выравнивания. Гарантированная защита от скольжения
- Подходит для большинства распространенных методов технического обслуживания
- Подходит для традиционного применения с помощью плоской швабры, швабры с ведром или насадок для полировки

Рекомендации по применению

1. Обрабатывайте только зачищенные, тщательно промытые и полностью сухие полы. Перед нанесением обработайте пористые и поврежденные полы средством Diversey's floor sealer.
2. Нанесите небольшое количество средства на пол и равномерно распределите его, пока оно еще влажное, перекрывающими друг друга полосами шириной 1-1,5 м.
3. Дайте полностью высохнуть.
4. Отполируйте с помощью однодисковой машины перед нанесением последующих слоев.
5. Нанесите второй слой и, при необходимости, дополнительные слои таким же образом, полируя после каждого слоя, включая последний.


Снятие верхнего слоя и повторное нанесение покрытия:

1. Удалите один слой лака с помощью полироли Diversey floor top, а загрязненный раствор удалите с помощью поломоечной машины или пылесоса для влажной уборки.
2. Дайте полностью высохнуть перед нанесением дополнительных слоев

Дозировка*

Готов к применению, разбавлять не требуется.
Расход продукта: минимум 20 мл/м2 и нпокрытие - максимум 30 мл/м2 и покрытие
*** Продукт не содержит специально добавленных фторированных выравнивающих веществ (PFAS).*
**Данная дозировка соответствует оптимальным условиям, рекомендации могут отличаться, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим представителем Diversey для получения инструкций.*

NO INTENTIONALLY ADDED PFAS**





© A.I.S.E

TASKI® Jontec Satin & Care

Технические данные

Внешний вид:	Жидкость молочного цвета, от светло-коричневого до белого
Значение pH (в чистом виде):	≈ 8.8
Значение pH (в чистом виде):	≈ 8.8

Относительная плотность (при 20°C): ≈ 1,03
Приведенные выше данные являются стандартными значениями и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасному обращению и хранению
Подробные инструкции по обращению с данным продуктом и его утилизации приведены в отдельном паспорте безопасности; sds.diversey.com. Хранить в оригинальной закрытой таре вдали от перепадов температур. Только для профессионального использования.

Совместимость продукта
Обрабатывайте только глубоко очищенные, тщательно промытые и полностью сухие полы. Не разбавляйте и не смешивайте с другими веществами. Не используйте на структурированном пластике (мягком виниле) и незапечатанном дереве или пробке. Проконсультируйтесь по использованию на профилированных/шипованных резиновых полах. Не используйте на открытом воздухе или во влажных зонах.

Сертификаты соответствия
Сопротивление скольжению не менее 0,7 (ASTM D 2047).

Доступные размеры упаковки
TASKI Jontec Satin & Care выпускается объемом 2x5 литров.

www.diversey.com
© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 29/07/2024 en (K02347)